

PB
SERIES

PLANCHADORAS PB

PERFECCIÓN EN LOS DETALLES

PB/PBP5119
PB/PBP5125
PB/PBP5132
PB3215
PB3221



GIRBAU

LAUNDRY EQUIPMENT

PLANCHADORAS PB

PERFECCIÓN EN LOS DETALLES

PB/PBP5119
PB/PBP5125
PB/PBP5132



PB3215
PB3221



LA EXCELENCIA ESTÁ EN EL DETALLE

Deje que sus clientes sientan el detalle de la excelencia y disfrute en su negocio de las ventajas del planchado profesional.



CALIDAD

El sistema cinemático de tensado de bandas y el Care Touch Roll exclusivos de Girbau consiguen un acabado de calidad.



PRODUCTIVIDAD

La eficiencia de las planchadoras PB permite procesar prendas directamente de lavadoras de alta velocidad HS Series, guiando al operario durante el proceso de planchado.



SEGURIDAD

El sistema de protección de guardamanos garantiza la seguridad del operario. Un doble sensor controla la posición activa y la de reposo con chequeo inicial en cada puesta en marcha.




EXPERIENCIA

Transmitimos el know how adquirido a nuestros clientes con la definición del proyecto de lavandería, ajustado a sus necesidades, con el asesoramiento continuo y formación del servicio Girbau Laundry Tips. Así conseguimos Easy&Best Solutions.

ERGONOMÍA

La posición y la amplitud del tapiz donde se coloca la ropa y el acceso de los pies por debajo del tapiz permite realizar las operaciones de planchado sin esfuerzo. El operario puede mantener una posición cómoda y natural mientras trabaja, evitando esfuerzos innecesarios.



MIMAMOS LOS DETALLES

Sentir en la piel el crujir de las sábanas recién planchadas, tumbarse en una cama con una colcha perfecta que nos envuelve y reconforta; desplegar una servilleta observando la geometría de sus pliegues o sentir que el mantel perfecto convierte una cena en más especial. ¿Alguien duda del poder de los detalles? ¿Alguien duda de cómo en cada pieza de ropa, cada detalle puede convertirse en sensación?

Las planchadoras Girbau seducen por los detalles, por el acabado que dan a las prendas. Por eso, las pensamos al detalle, como merecen los equipos que se convierten en la firma de cada lavandería.

Porque queremos que sus clientes sientan la esencia del detalle.

GIRBAU

FLEXIBILIDAD

El principal objetivo de las planchadoras PB Series es facilitar el proceso de planchado en lavanderías donde el espacio y la producción hacen de éste un proceso crítico. La flexibilidad de este producto se materializa con sus múltiples configuraciones y calefacciones.

CALEFACCIONES

ELÉCTRICA

No es sinónimo de gran consumo y es esencial para lavanderías donde no existen otros suministros energéticos.

VAPOR




El vapor continúa siendo un requerimiento para muchas lavanderías y es un sistema que ofrece alto rendimiento, por lo que también está disponible para PB Series.

GAS


Sistema limpio, altamente eficiente y que requiere mínimo mantenimiento. Dos tipos de quemador.

Atmosférico, quemador estándar.

Radiante, mezcla enriquecida que aporta más potencia y eficiencia.




CONFIGURACIONES




Diámetro rodillo:
320mm
510mm

Longitud útil de entrada:
1500mm
1900mm
2100mm
2500mm
3200mm





UNIFORMIDAD DE PLANCHADO



UNA PATENTE QUE MARCA LA DIFERENCIA

El **sistema de tensado cinemático** patentado por Girbau es una de las claves que explican la calidad de acabado de las planchadoras PB.

Este sistema se fundamenta en un equilibrio permanente de tensiones y pesos entre distintos rodillos que consiguen un tensado permanente de las bandas. Aprovechando el movimiento de las bandas a lo largo de los rodillos, se van reequilibrando para mantener una tensión uniforme y se logra un acabado profesional.



CARE TOUCH ROLL

Rodillo con recubrimiento superficial cromado que consigue una excelente calidad de planchado, alarga la vida del textil y, además, es altamente resistente a la oxidación incluso después de periodos de inactividad.

El **ángulo de contacto** de la ropa con el rodillo es de **270°**, permitiendo trabajar a alta velocidad (hasta 11 y 15 m/min según el modelo).





PENSADAS PARA DURAR



RESISTENCIA

Las tapas de protección de la planchadora son metálicas proporcionando una mayor resistencia. El cilindro está construido en acero mecanizado con pulido espejo y cromado. Los rodamientos están lubricados con grasa permanente, resistente a la temperatura.




FIABILIDAD

El conjunto motorreductor-inverter proporciona una transmisión segura, más rangos de velocidad y menor desgaste.



ACCESIBILIDAD

Todas las partes de la máquina se han diseñado para ser extremadamente accesibles y facilitar el mantenimiento. El filtro de fibrina se limpia con facilidad. Las tapas laterales metálicas facilitan las operaciones de mantenimiento.



▲ Extracción humedad por aspiración




▲ Filtro



▲ Tapas de protección



INTRODUCCIÓN Y PLEGADO





INTRODUCCIÓN

En PB Series se puede introducir en 1, 2 o 4 vías de manera simultánea, para todo tipo de prendas (sábanas, mantele-
ría y prendas pequeñas como servilletas
o fundas de almohada).

PLEGADO

Los **modelos PBP** incorporan **plegador de 1 vía** mediante un sistema de fotocélulas que calculan la longitud total de la prenda y ajusta el plegado longitudinal.

En **modo automático** se adapta a cada tipo de prenda sin necesidad de cambiar el programa ni interrumpir el proceso.



▲Hasta 14 pliegues longitudinales

En **modo manual** el operario fija la longitud de la prenda y el controlador determina el número de pliegues y su longitud.

En **modo avanzado** el operario fija la longitud de la prenda y selecciona el número de pliegues deseado.



ASISTIENDO AL PLANCHADO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

Entender el planchado como un proceso y no como una simple actividad es lo que hace distintas a las planchadoras PB. Hemos analizado cada paso del proceso de trabajo, y para cada paso hemos buscado mecanismos de asistencia para convertir el planchado en una operación rentable, productiva, cómoda y segura.

En las planchadoras PB encontrará el mejor asistente para mejorar la productividad de su lavandería.


ASISTENTE AL PLANCHADO CONTROL

Programar y controlar la planchadora PB Series es sencillo e intuitivo. Un sistema de iconos de fácil comprensión indica el programa, la temperatura programada y la real, la velocidad y la longitud de la prenda; además de recomendar al operario el modo de operar más óptimo y productivo.



◀ PB32

▼ PB51
Inteli Control





AUTOSPEED

El sistema regula automáticamente la velocidad de planchado en función del tipo de ropa y el grado de humedad. Con Autospeed se consigue mantener una temperatura uniforme y estable. Los sensores captan información precisa y fiable.



OPTI FEED

Para aprovechar al máximo la energía calorífica y aumentar la productividad, el display del control indica en tiempo real la zona de introducción que se encuentra a temperatura más elevada. El sistema está diseñado para guiar al operario durante el proceso de planchado, y se adapta al tipo de prenda y condiciones en todo momento.



PLANCHADORAS PB




P01334 11/15

MODELO				PB3215		PB3221		PB5119 PBP5119		PB5125 PBP5125		PB5132 PBP5132			
Potencia	Motor rodillo. (50 Hz)			kw		0,25 (0,37 Alta velocidad)				0,55 (1,1 Alta velocidad)					
	Motor extracción (50Hz)			kw		0,30				0,55					
Calefacción	Eléctrico	Potencia calefacción eléctrica **		kw		15,01		21,13		34,3		44,9		57,3	
		Capacidad Evaporación		l/h		15,0		20,0		30,0		40,0		50,0	
	Gas	Potencia Gas Q. Atmosférico		kw (Hi*)		22,3		30,5		39,9		51,5		69,6	
		Capacidad Evaporación		l/h		15,0		20,0		30,0		40,0		60,0	
		Potencia Gas Q. SobreAlimentado		kw (Hi*)		-		-		46,9		60,1		80,9	
		Capacidad Evaporación		l/h		-		-		37,5		50,0		73,0	
	Vapor	Potencia vapor		kw		-				48,8		65,0		81,4	
		Capacidad Evaporación		l/h		-				42,0		56,0		70,0	
Voltaje	Eléctrico			3Ph 50Hz (V)		200-220-230-240-380-400-415									
				3Ph 60Hz (V)		200-208-220-240-380-415									
	Gas-vapor			2Ph 50Hz (V)		380-400-415									
				2Ph 60Hz (V)		415-440-480									
				1Ph 50Hz (V)		200-220-230-240									
				1Ph 60Hz (V)		200-208-220-240									
Opciones	Plegador			-				Modelo PBP							
	Doble conjunto fotocélula (sólo PBP)			-				-		Si					
	Opción Alta velocidad			Si (11m/min)				Si (15m/min)							
Dimensiones y pesos	Ø Cilindro			mm		325				510					
	Longitud útil cilindro			mm		1.540		2.120		1.900		2.530		3.165	
	Velocidad			m/min		1 - 5				1 - 9					
	Opción Alta velocidad			m/min		1 - 11				1 - 15					
	Nivel Sonoro			dB(A)		< 70				< 70					
	Peso neto G - E			PB kg		459		561		1.035		1.265		1.423	
				PBP kg		-		1.132		1.392		1.586			
	Peso neto V			PB kg		-		-		1.145		1.375		1.533	
				PBP kg		-		1.242		1.502		1.696			
	Peso bruto G - E			PB kg		617		740		1.285		1.560		1.758	
				PBP kg		-		1.397		1.712		1.946			
	Peso bruto V			PB kg		-		-		1.395		1.670		1.868	
				PBP kg		-		1.507		1.822		2.056			
	Altura H			mm		1.416				1.630					
	Anchura L			mm		2.313		2.895		2.837		3.470		4.103	
	Profundidad P			mm		872				1.173					

* Hi - Poder calorífico inferior / ** Potencia calculada a 380V III

GIRBAU, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones



FILIALES

Alemania - Ratingen - Tel. +49 2102 9934619 - girbau@girbau.de
 Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
 Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales@girbau.com.au
 Brasil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br
 Cancún (Mex.) - Tel. (+52) 998 884 0517 - serviciotecnico@girbau.mx
 Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
 China - Shenzhen & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 - info@girbau.com.cn
 Francia - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - info@girbau.fr
 Italia - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - info@girbau.it
 Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.pt
 Rep. Dominicana - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - info@girbau.do
 U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae
 U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 - info@girbau.co.uk
 U.S.A. - Oshkosh, WI & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com

SEDE CENTRAL

GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - www.girbau.com
 Tel. (+34) 902 300 359 - comercial@girbau.es - Fax (+34) 93 886 0785
 Internacional: tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.es

DELEGACIONES ESPAÑA y ANDORRA

Alicante - Tel. 965 283 666 - alicante@girbau.com
 Asturias - Tel. 985 115 727 - asturias@girbau.com
 Girona - Tel. 972 204 951 - girona@girbau.com
 Madrid - Tel. 917 131 380 - madrid@girbau.es
 Málaga - Tel. 952 231 122 - malaga@girbau.com
 Palma de Mallorca - Tel. 971 208 412 - baleares@girbau.com
 Las Palmas GC - Tel. 928 278 460 - laspalmas@girbau.com
 Sevilla - Tel. 954 367 797 - sevilla@girbau.com
 Tenerife - Tel. 922 541 237 - tenerife@girbau.com
 Valencia - Tel. 967 524 205 - valencia@girbau.com
 Vigo - Tel. 886 135 854 - galicia@girbau.com
 Vizcaya - Tel. 944 761 330 - euskadi@girbau.com
 Andorra - Tel. 376 843 903 - andorra@girbau.com

Vídeo de producto

